




# Eckventilzähler

## TKS- EV- funkvorbereitet

Ausschreibungstext  DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		<p>Eckventilzähler TKS- EV-  funkvorbereitet mit patentiertem „Hosenträger“- Dichtungssystem für zuverlässige Bypasskontrolle mit selbstreinigender Messkammer und unbenetztem Gewinde</p> <p>Mediumstemperatur 30° kalt / 90° warm                      kleinster Durchfluss Q<sub>1</sub> 62,5 l/h                      Übergangsdurchfluss Q<sub>2</sub> 100 l/h                      Zählergröße / Nenndurchfluss Q<sub>3</sub> 2,5 m<sup>3</sup>/h                      größter Durchfluss Q<sub>4</sub> 3,125 m<sup>3</sup>/h                      Metrologische Klasse R40 / R40                      Zähleranschlussgewinde M60 x 2                      Betriebsdruck 10 bar                      Einbau horizontal / vertikal</p> <p>Montagegehäuse VM 3/4" AG x 80 mm; Messing;                      Spezialverschraubungssatz für Eckventil; bestehend aus:</p> <p>Eingangsverschraubung 2-teilig; 3/8" auf 3/4",                      Ausgangsverschraubung 2-teilig; für 10 mm Cu-Rohr</p>		
		TKS-EV-  funkvorbereitet	kalt	10044
		TKS-EV-  funkvorbereitet	warm	10045
		<b>Zubehör</b>		
		Fernanzeige FA-Modul 1 Imp./ 10 l		10667
		Spezialverschraubungssatz für Eckventil, eingangsseitig für Flexschlauch- Anschluss, bestehend aus:		
		Eingangsverschraubung 2-teilig; 3/8" auf 3/4"		10114
		<b>Festentgelt Konformitätsbewertung</b>		
		Festentgelt	Kaltwasser	
		Festentgelt	Warmwasser	

ATX\_5005\_032017