


Woltman-
Großwasserzähler WS
Ausschreibungstext  DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																																																																																				
		<p>Großwasserzähler Woltman WS für Kaltwasser bis 30 °C Bauart WS, Einbau horizontal</p> <p>Trockenläufer mit Rollenzählwerk und Magnetkupplung, Flügelrad parallel zur Rohrachse, Gehäuseausführung, Grauguss- Flanschanschluss DIN 2501, PN 16, vorbereitet für den nachträglichen Anschluss von Impulsgebern Fabrikat: Deltamess</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Typ</th> <th>WS Q3 25</th> <th>WS Q3 40</th> <th>WS Q3 63</th> <th>WS Q3 100</th> <th>WS Q3 250</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einbaulage</td> <td colspan="5" style="text-align: center;">horizontal</td> </tr> <tr> <td>Übergangsdurchfluss m³/h Q₂</td> <td>1,0</td> <td>1,6</td> <td>2,52</td> <td>4,0</td> <td>10,0</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss . m³/h Q₄</td> <td>31,25</td> <td>50</td> <td>78,75</td> <td>125</td> <td>312,5</td> </tr> <tr> <td>Minstdurchfluss m³/h Q₁</td> <td>0,63</td> <td>1,0</td> <td>1,6</td> <td>2,5</td> <td>6,25</td> </tr> <tr> <td>Nennweite</td> <td>DN 50</td> <td>DN 65</td> <td>DN 80</td> <td>DN 100</td> <td>DN 150</td> </tr> <tr> <td>Druckstufe</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> <td>PN 16</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>270 mm</td> <td>300 mm</td> <td>300 mm</td> <td>360 mm</td> <td>500 mm</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Flanschmaße</td> </tr> <tr> <td>Außendurchmesser</td> <td>165 mm</td> <td>185 mm</td> <td>200 mm</td> <td>220 mm</td> <td>285 mm</td> </tr> <tr> <td>Lochkreisdurchmesser</td> <td>125 mm</td> <td>145 mm</td> <td>160 mm</td> <td>180 mm</td> <td>240 mm</td> </tr> <tr> <td>Bohrung</td> <td>4 x 18</td> <td>4 x 18</td> <td>8 x 18</td> <td>8 x 18</td> <td>8 x 23</td> </tr> <tr> <td>Bauart</td> <td>WS</td> <td>WS</td> <td>WS</td> <td>WS</td> <td>WS</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10437</td> <td>10438</td> <td>10439</td> <td>10440</td> <td>10441</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	WS Q3 25	WS Q3 40	WS Q3 63	WS Q3 100	WS Q3 250	Einbaulage	horizontal					Übergangsdurchfluss m ³ /h Q ₂	1,0	1,6	2,52	4,0	10,0	Überlastdurchfluss . m ³ /h Q ₄	31,25	50	78,75	125	312,5	Minstdurchfluss m ³ /h Q ₁	0,63	1,0	1,6	2,5	6,25	Nennweite	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150	Druckstufe	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	Baulänge	270 mm	300 mm	300 mm	360 mm	500 mm	Flanschmaße						Außendurchmesser	165 mm	185 mm	200 mm	220 mm	285 mm	Lochkreisdurchmesser	125 mm	145 mm	160 mm	180 mm	240 mm	Bohrung	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 23	Bauart	WS	WS	WS	WS	WS	Bestellnummer	10437	10438	10439	10440	10441		
Typ	WS Q3 25	WS Q3 40	WS Q3 63	WS Q3 100	WS Q3 250																																																																																			
Einbaulage	horizontal																																																																																							
Übergangsdurchfluss m ³ /h Q ₂	1,0	1,6	2,52	4,0	10,0																																																																																			
Überlastdurchfluss . m ³ /h Q ₄	31,25	50	78,75	125	312,5																																																																																			
Minstdurchfluss m ³ /h Q ₁	0,63	1,0	1,6	2,5	6,25																																																																																			
Nennweite	DN 50	DN 65	DN 80	DN 100	DN 150																																																																																			
Druckstufe	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16	PN 16																																																																																			
Baulänge	270 mm	300 mm	300 mm	360 mm	500 mm																																																																																			
Flanschmaße																																																																																								
Außendurchmesser	165 mm	185 mm	200 mm	220 mm	285 mm																																																																																			
Lochkreisdurchmesser	125 mm	145 mm	160 mm	180 mm	240 mm																																																																																			
Bohrung	4 x 18	4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 23																																																																																			
Bauart	WS	WS	WS	WS	WS																																																																																			
Bestellnummer	10437	10438	10439	10440	10441																																																																																			
		Woltman WS Q3 25	10437																																																																																					
		Woltman WS Q3 40	10438																																																																																					
		Woltman WS Q3 63	10439																																																																																					
		Woltman WS Q3 100	10440																																																																																					
		Woltman WS Q3 250	10441																																																																																					
		Zubehör																																																																																						
		Impulsstecker für Woltmanzähler (100 l/Imp.)	10670																																																																																					
		Festentgelt Konformitätsbewertung																																																																																						
		Festentgelt über Q3 16,0 m ³ /h bis Q3 63,0 m ³ /h	Kaltwasser																																																																																					
		Festentgelt über Q3 63,0 m ³ /h bis Q3 160,0 m ³ /h	Kaltwasser																																																																																					