

Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Impulsausgang waagrecht (horizontal), Warmwasser bis 90°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

| Pos. | Stück | Text | Euro Stück | Euro Gesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------|--|------------|--------------|---------------|-------------------|----------|-----------|------------------|------|------|--------------------|----------|-----------|----------|--------|--------|---------------|---------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--|--|
| | | <p>Mehrstrahl-Hauswasserzähler, Volltrockenläufer</p> <p>Typ MTW-H-FA (Impulsausgang 1 l / Imp.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Warmwasser bis 90°C zum Einbau in waagerechte (H) Leitungen - Messinggehäuse unbeschichtet - Trockenläufer mit abrissicherer Magnetkupplung <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Typ</th> <th style="width: 35%;">MTW 4,0 H-FA</th> <th style="width: 35%;">MTW 10,0 H-FA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q3</td> <td style="text-align: center;">4,0 m³/h</td> <td style="text-align: center;">10,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Einbaulage Q3/Q1</td> <td style="text-align: center;">R 80</td> <td style="text-align: center;">R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss</td> <td style="text-align: center;">5,0 m³/h</td> <td style="text-align: center;">12,5 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td style="text-align: center;">190 mm</td> <td style="text-align: center;">260 mm</td> </tr> <tr> <td>Zählergewinde</td> <td style="text-align: center;">G 1" AG</td> <td style="text-align: center;">G 1 1/4" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td style="text-align: center;">10926</td> <td style="text-align: center;">10626</td> </tr> </tbody> </table> | Typ | MTW 4,0 H-FA | MTW 10,0 H-FA | Dauerbelastung Q3 | 4,0 m³/h | 10,0 m³/h | Einbaulage Q3/Q1 | R 80 | R 80 | Überlastdurchfluss | 5,0 m³/h | 12,5 m³/h | Baulänge | 190 mm | 260 mm | Zählergewinde | G 1" AG | G 1 1/4" AG | Bestellnummer | 10926 | 10626 | | |
| Typ | MTW 4,0 H-FA | MTW 10,0 H-FA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dauerbelastung Q3 | 4,0 m³/h | 10,0 m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einbaulage Q3/Q1 | R 80 | R 80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Überlastdurchfluss | 5,0 m³/h | 12,5 m³/h | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Baulänge | 190 mm | 260 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zählergewinde | G 1" AG | G 1 1/4" AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestellnummer | 10926 | 10626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MTW 4,0 H-FA | 10926 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zählerverschraubung 3/4" x 1" MS | 10426 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MTW 10,0 H FA | 10626 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Zählerverschraubung 1" x 1 1/4" MS | 10507 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festentgelt Konformitätsbewertung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Festentgelt bis Q3 10,0 m³/h | Warmwasser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |