

Mehrstrahl- Hauswasserzähler, Impulsausgang waagrecht (horizontal), Kaltwasser bis 50°C

Ausschreibungstext Δ\ DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt																																				
		<p>Mehrstrahl- Hauswasserzähler, Volltrockenläufer</p> <ul style="list-style-type: none"> - für Kaltwasser bis 50 °C - zum Einbau in waagerechte (H) Leitungen - Betriebsdruck PN 16 <p>Fabrikat: Deltamess, 5 Jahre Garantie</p> <p>Typ: MTK-H-FA (Impulsausgang 1 l / Imp.)</p> <p>Gehäuse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Messing (innen und außen vollständig mit für Trinkwasser zugelassenem Epoxydharz beschichtet) - Trockenläufer mit abrisssicherer Magnetkupplung <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Typ</th> <th style="width: 20%;">MTK 4,0 H-FA</th> <th style="width: 20%;">MTK 10,0 H-FA</th> <th style="width: 30%;">MTK 16,0 H-FA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dauerbelastung Q₃</td> <td>4,0 m³/h</td> <td>10,0 m³/h</td> <td>16,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Einbaulage horizontal Q₃/Q₁</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> <td>R 80</td> </tr> <tr> <td>Überlastdurchfluss Q₄</td> <td>5,0 m³/h</td> <td>12,5 m³/h</td> <td>20,0 m³/h</td> </tr> <tr> <td>Baulänge</td> <td>190 mm</td> <td>260 mm</td> <td>300 mm</td> </tr> <tr> <td>Zählergewinde</td> <td>G 1" AG</td> <td>G 1 1/4" AG</td> <td>G 2" AG</td> </tr> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10955</td> <td>10796</td> <td>10520</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Zählerverschraubung</th> <th style="width: 20%;">3/4" x 1" MS</th> <th style="width: 20%;">1" x 1 1/4" MS</th> <th style="width: 30%;">1 1/2" x 2" MS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bestellnummer</td> <td>10426</td> <td>10507</td> <td>10545</td> </tr> </tbody> </table>	Typ	MTK 4,0 H-FA	MTK 10,0 H-FA	MTK 16,0 H-FA	Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h	Einbaulage horizontal Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80	R 80	Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h	20,0 m ³ /h	Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm	Zählergewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG	Bestellnummer	10955	10796	10520	Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS	Bestellnummer	10426	10507	10545		
Typ	MTK 4,0 H-FA	MTK 10,0 H-FA	MTK 16,0 H-FA																																					
Dauerbelastung Q ₃	4,0 m ³ /h	10,0 m ³ /h	16,0 m ³ /h																																					
Einbaulage horizontal Q ₃ /Q ₁	R 80	R 80	R 80																																					
Überlastdurchfluss Q ₄	5,0 m ³ /h	12,5 m ³ /h	20,0 m ³ /h																																					
Baulänge	190 mm	260 mm	300 mm																																					
Zählergewinde	G 1" AG	G 1 1/4" AG	G 2" AG																																					
Bestellnummer	10955	10796	10520																																					
Zählerverschraubung	3/4" x 1" MS	1" x 1 1/4" MS	1 1/2" x 2" MS																																					
Bestellnummer	10426	10507	10545																																					
		MTK 4,0 H-FA	10955																																					
		Zählerverschraubung 3/4" x 1" MS	10426																																					
		MTK 10,0 H-FA	10796																																					
		Zählerverschraubung 1" x 1 1/4" MS	10507																																					
		MTK 16,0 H-FA	10520																																					
		Zählerverschraubung 1 1/2" x 2" MS	10545																																					
		Festentgelt Konformitätsbewertung																																						
		Festentgelt bis Q ₃ 10,0 m ³ /h	Kaltwasser																																					
		Festentgelt über Q ₃ 10,0 m ³ /h bis Q ₃ 16,0 m ³ /h	Kaltwasser																																					