Wasserzähler Messeinsatz

Koax 2“ Funk-V Q3 2,5

Ausschreibungstext DELTAMESS

Pos.	Stück	Text	Euro Stück	Euro Gesamt
		Messkapselzähler Koax 2“ mit Modulariszählwerk. Das Zählwerk ist drehbar gelagert, daher kann es sowohl im horizontalen als auch im vertikalen Einbau optimal ausgerichtet werden. Durch die konsequente Trennung von Nass- und Trockenraum wird das Rollenzählwerk vor Ablagerungen und Korrosionsbildung geschützt..		
		Fabrikat: Deltamess; 5 Jahre Garantie		
		Nenndurchfluss — Q_3 [MID] — 2,5 m³/h größter Durchfluss — Q_4 — 3,125 m³/h kleinster Durchfluss — Q_1 — 31,25 l/h Übergangsdurchfluss — Q_2 — 100,0 l/h Anschlussgewinde — G — 2“ Anlauf — 10 l/h ** Durchfluss — Q bei 1 bar Druckverlust — 3300 l/h		
		MID-Messklasse — R 80 H — R 40 V		
		** Gerätetypische Werte in horizontaler Lage		
		Messeinsatz Koax 2“ — kalt — 10837		
		Messeinsatz Koax 2“ — warm — 10838		
		Zubehör		
		Chromgarnitur — Koax 2“; ø 75 mm — 10839		
		Impulsmodul — Koax 2“ — 10999		
		M-Bus Modul — Koax 2“ — 10992		
		Funkmodul — Koax 2“ — 11001		
		Festentgelt Konformitätsbewertung		
		Festentgelt — Kaltwasser		
		Festentgelt — Warmwasser		

DELTAMESS

Vervielfältigung nur mit Genehmigung der DELTAMESS DWWF GmbH

Telefon 0 43 61 / 51 14 - 0 •Fax 0 43 61 / 51 14 - 88 •Service-Nr. 0 800 / 51 14 - 800